

# 有關新制定 2005 年高處工作條例的問題

## Questions about the new Work at Height Regulations 2005

- 2005 年高處工作條例禁止使用梯子嗎？
- 衛生安全局將擬定與 2005 年高處工作條例有關的認可工作守則嗎？
- 對工作平臺的欄杆有什麼更改？

### 2005 年高處工作條例禁止使用梯子嗎？

2005 年高處工作條例不禁止使用梯子，規定如果經過風險評量顯示，由於風險低、工作持續時間短或顧及工作地點、其他較適合的工作設備被視為不適宜，才考慮使用梯子。

衛生安全專署認同使用梯子在高處工作的實用，而且事實上梯子常用於廣泛的不同情況。幾乎所有的僱用行業都使用梯子，有時更用於設計不包括梯子的用途。

2005 年高處工作條例第 6 條論及對梯子的規定，並說明：

第 6 條論對梯子的規定：

1. 僱主應保證只使用梯子如果其他更適合的裝置根據管理條例第 3 條進行的風險評量顯示不合理使用，這是因風險低及：
  - a. 只在短暫時間使用；或
  - b. 不能夠更改場所的現有特徵。
2. 支托梯子的表面應要平穩和固定、足夠強度和使用適合的材料製造，使梯子的橫檔或梯級保持地平線和可承預定置在上方的重量。
3. 確保放置梯子的位置當使用時候要穩定。
4. 使用的吊梯要牢固地拴住，使不能被移置和防止擺動，軟梯則例外。
5. 使用便攜式梯子時候，用以下方式避免打滑：
  - a. 把上端或下端或貼近這兩處的梯蹬拴牢
  - b. 安裝有效的防滑或其他有效的穩定裝置；或
  - c. 任何其他有同樣收效的安排。
6. 作為方便進入的梯子應要有足夠長度，充裕地突出登上的平臺，除非有採用其他措施確保有穩固的東西可用手抓住。
7. 不可使用聯鎖或加長的梯子，除非使用時候可防止它的節段相對移動。
8. 踏上流動梯子時候，確保已防止它被移動。
9. 如果使用一把或多節的梯子，與地面的垂直距離為 9 公尺或以上，如果可以的話，盡可能地在適合的每一段距離設置安全或休息的平臺。
10. 使用的梯子：
  - a. 應有牢固可抓住的地方，讓使用者得到穩定的支撐；及

- b. 使用者當搬運重物時能夠用一手抓住安全之物，除了使用的是四腳梯，不實用安裝這種設備以搬運重物，而且按照管理條例第 3 條進行風險評量顯示使用四腳梯為適當，因為：
  - i. 風險低；及
  - ii. 只在短暫時間使用。

### 參考資料

Work at Height Regulations 2005（2005 年高處工作條例）。這條法規文件可從英國皇家文書處 [Her Majesty's Stationery Office](http://www.hmajesty.gov.uk) 網站下載。衛生安全局印製了一份免費傳單，題為 [The Working at Height Regulations 2005: A brief guide](#)（2005 年高處工作條例 – 簡明指引）(INDG401)。

此外亦可以向 HSE Books 購取。

### 衛生安全局將擬定與 2005 年高處工作條例有關的認可工作守則嗎？

現時未有計劃擬定與 2005 年高處工作條例有關的認可工作守則。不過，在衛生安全局管轄範圍內的工業部門，可以擬定與其關連的指引。當前正在討論這個問題。

### 對工作平臺的欄杆有什麼更改？

新的條例規定建築工程的欄杆高度為 950 毫米，舊的條例規定為 910 毫米。現時已安裝的 910 毫米欄杆，可以保在這留個高度直到將這些欄杆更換。最上方的欄杆和中間欄杆之間間隙不可超過 470 毫米。安裝的週邊擋板（踢腳板）要適合和足夠。

### 參考資料

Work at Height Regulations 2005（2005 年高處工作條例）。這條法規文件可從英國皇家文書處 [Her Majesty's Stationery Office](http://www.hmajesty.gov.uk) 網站下載。衛生安全局印製了一份免費傳單，題為 [The Working at Height Regulations 2005: A brief guide](#)（2005 年高處工作條例 – 簡明指引）(INDG401)。

此外亦可以向 HSE Books 購取。